AL VERLICHTING

Baiyiled Atlas

Het Atlas LED armatuur is een uniek armatuur die veel voordelen biedt. Door de stevige aluminium behuizing en het gebruik van hoogwaardige componenten en LED chips kan de Atlas een leeftijd van 80.000 branduren bereiken zonder onderhoudskosten en energiebesparen tot wel 70%.

De Atlas is een flexibel armatuur met veel installatie mogelijkheden en is 1 op 1 te vervangen van TL-armaturen.

Door zijn unieke en stabiele constructie kan hij gemonteerd worden aan een kabelgoot maar ook gependeld gemonteerd worden als lichtlijn.

De Atlas komt met innovatieve plug-in modules, die gemakkelijk Plug & Play alle verbonden armaturen kunnen besturen en programeren. Met deze modules kan de Atlas uitgevoerd worden met bewegingsmelder, noodunit, wireless luidspreker en koppeling met alle bekende Internet of Things (IoT) software. Het grote bedienings gemak maakt het eenvoudig te programeren en via internet wereld wijd te monitoren, geprogrammeerd of gestuurd worden. Door middel van deze opties is een energiebesparing mogelijk van 90% .

optioneel: Noodunit, bewegingsmelder, daglichtsensor,

omgevingsremperatuur -20°C tot+45°C
energiebesparing 70% tot 90%
Power Factor >0,95
CRI >80
toepasbaar: kantoren, detailhandel, scholen, werkplaatsen fabriekshallen, expositiesentrum, magazijn.

code	omschrijving	afmeting l*b*h	bundel	watt	lm/w	kelvin	branduren	IP	optie
Atlas	Lijnverlichting	600*78*75	120	10	130	3000/4000 5000/6500	80000	IP20	Dali /- 1-10V
Atlas	Lijnverlichting	900*78*75	120	12	135	3000/4000 5000/6500	80000	IP20	Dali /- 1-10V
Atlas	Lijnverlichting	120*78*75	120	18	135	3000/4000 5000/6500	80000	IP20	Dali /- 1-10V
Atlas	Lijnverlichting	120*78*75	120	36	135	3000/4000 5000/6500	80000	IP20	Dali /- 1-10V
Atlas	Lijnverlichting	1500*78*75	120	28	135	3000/4000 5000/6500	80000	IP20	Dali /- 1-10V
Atlas	Lijnverlichting	1500*78*75	120	40	135	3000/4000 5000/6500	80000	IP20	Dali /- 1-10V
Atlas	Lijnverlichting	1500*78*75	120	56	135	3000/4000 5000/6500	80000	IP20	Dali /- 1-10V